



## 25 เกจปรับกำลังดันชั้นเดียว แบบ 2 หน้าปัทม์

### ลักษณะสำคัญ

มีไดอะเฟรม ขนาดใหญ่ ถึง 70 มม. ทำให้จ่ายแรงดันได้อย่างคงที่  
 สม่่าเสมอ ตัวเรือนเป็นทองเหลือง ขึ้นรูป หน้าปัทม์วัดความดันหนา  
 ใหญ่ อ่านได้ชัดเจน ทำให้ อัตราการไหลของแก๊สเพียงพอที่จะตัด  
 เหล็กได้หนาถึง 400 มม. มี External Safety Relief Valve

### การใช้งาน

สำหรับการใช้งานทั่วไป ยกเว้น การใช้งานที่ต้องการอัตราการไหล  
 ของแก๊สในปริมาณสูง

รุ่น	ชนิดแก๊ส	อัตราการไหล (m/h)	แรงดันใช้ สูงสุด (บาร์)	แรงดันการใช้งาน (บาร์)	หน้าปัทม์วัดความดัน (บาร์)	ราคา / ชุด
25-10M-OX	ออกซิเจน	85	10	0 - 16	0 - 315	1,450
25-1.4M-AC	อะเซทิลีน	15	1.4	0 - 2.5	0 - 40	1,450
25-3.5M-LP	โพรเพน	17	3.5	0 - 5	0 - 40	1,450
25-15M-N <sub>2</sub>	ไนโตรเจน	105	15	0 - 25	0 - 315	1,450