



บริษัท เค. วี. เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด

43 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-214-0101 แฟกซ์. 02-214-0202 www.kvsengineer.com

KVS-SL-018



เกลียวปล่อยสแตนเลส (เกลียวมิล) JP+, JF+

| ขนาด  | 3 mm |     | 3.5 mm           |  | 4 mm |     | 4.5 mm | 5 mm | 6 mm |
|-------|------|-----|------------------|--|------|-----|--------|------|------|
|       | JP+  | JF+ |                  |  | JP+  | JF+ |        |      |      |
| 6     | 0.44 |     | 0.59             |  | 0.77 |     | -      | -    | -    |
| 8     | 0.47 |     | 0.64             |  | 0.77 |     | -      | -    | -    |
| 10    | 0.53 |     | 0.66             |  | 0.80 |     | 0.99   | 1.47 | -    |
| 12    | 0.55 |     | 0.72             |  | 0.86 |     | 1.10   | 1.56 | 2.42 |
| 15-16 | 0.64 |     | 0.80             |  | 1.05 |     | 1.21   | 1.76 | 2.64 |
| 20    | 0.72 |     | 0.89             |  | 1.16 |     | 1.35   | 1.87 | 2.86 |
| 25    | 0.88 |     | 1.00             |  | 1.32 |     | 1.60   | 2.09 | 3.19 |
| 30    | 0.99 |     | 1.10             |  | 1.45 |     | 1.87   | 2.33 | 3.63 |
| 35    | 1.21 |     | 1.27             |  | 1.65 |     | 1.98   | 2.59 | 3.96 |
| 40    | 1.32 |     | 1.43             |  | 1.84 |     | 2.20   | 2.86 | 4.40 |
| 45    | -    |     | 1.76             |  | 2.09 |     | 2.53   | 3.19 | 4.84 |
| 50    | -    |     | 1.87             |  | 2.20 |     | 2.75   | 3.30 | 5.17 |
| 60    | -    |     | -                |  | -    |     | -      | 4.18 | 6.05 |
| 65    | -    |     | -                |  | -    |     | -      | 4.68 | 6.60 |
| 70    | -    |     | นอกกรอบไซส์พิเศษ |  |      |     | -      | 4.95 | 7.15 |
| 75    | -    |     | -                |  | -    |     | -      | 5.50 | 7.70 |

\*\*หมายเหตุ หัว JP+ JF+ การบรรจุ 3 mm. เท่านั้นที่แตกต่าง\*\*



เกลียวปล่อยหัวกะทะ JT-STL

ปลายตัด-ผ่าร่อง

| ขนาด  | 4 mm | 5 mm |
|-------|------|------|
| 8     | 1.32 | -    |
| 10    | 1.38 | 2.20 |
| 12    | 1.49 | 2.31 |
| 15-16 | 1.76 | 2.53 |
| 18    | 1.82 | 2.64 |
| 20    | 1.87 | 2.75 |
| 25    | 2.20 | 3.08 |
| 30    | 2.42 | 3.30 |



เกลียวปล่อย JP-STL ปลายตัด-ผ่าร่อง

| ขนาด | 10   | 12   | 15-16 | 18   | 20   | 25   | 30   |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 4 mm | 1.38 | 1.49 | 1.65  | 1.71 | 1.76 | 1.98 | 2.20 |
| 5 mm | 2.20 | 2.31 | 2.42  | 2.75 | 2.86 | 2.97 | 3.19 |

\*\* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ \*\*