



บริษัท เค. วี. เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

KVS-002

43 ตrokerวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-214-0101 แฟกซ์. 02-214-0202



STEEL GR.4.8 HEX CAP SCREW ANSI STANDARD UNC B/O

สกรูเกลียวละเอียด (NF), เกลียวหยาบ (NC)

ขนาด	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1.1/8"	1.1/4"	1.1/2"
เกลียว NC	13.0	11.0	10.0	9.0	8.0	7.0	7.0	6.0
เกลียว NF	20.0	18.0	16.0	14.0	12.0	12.0	12.0	12.0
1.1/2"		8	12					
2"		8	12	25	25			
2.1/2"		25	12	25	25			
3"		25	12	25	25	10	10	10
3.1/2"		25	12	25	15	10	10	10
4"		25	25	20	15	10	10	10
4.1/2"		25	25	20	15	10	10	5
5"		25	25	15	10	10	10	5
5.1/2"		25	25	15	10	10	10	5
6"		25	25	15	10	10	10	5
6.1/2"	50	25	25	15	10	10	5	5
7"	50	25	20	15	10	10	5	5
8"	25	25	15	15	10	5	5	5
9"	25	32	15	15	10	5	5	5
10"	25	32	15	15	10	5	5	5
11"	25	32	15	15	10	5	5	5
12"	25	32	15	15	10	5	5	
12.1/2"								
13"	25	32	71	15	10			
14"	25	32	71	15	10			
15"	25	32	71	15	10			
17.1/2"								
20.1/2"								
หัวน็อต	100	100	100	100	50	50	50	50
อึเปะดำ	10 kg	10 kg	10 kg					
สปริงดำ	700	350	200	150	100	50	50	30

ขนาด	1.3/4"	2"
หัวน็อตดำ		
อึเปะดำ		
สปริงดำ		

\*\* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ \*\*